

PView Netzwerk Remote Software für digitale Harddisk-Recorder

Livebildübertragung

Archivierung/ Backup



Auswertung über
-H.261 Decoder
-Wavelet-Decoder
-JPEG-Decoder

Alarmaufschaltung

Player

virtueller Rundgang

Die zentrale Verwaltungssoftware von Dallmeier electronic geht bereits in die zweite Generation. Mit dem PView-Programm steht Ihnen ein professionelles Werkzeug zur Fernsteuerung Ihrer digitalen Recorder mit umfassender Funktionalität zur Verfügung.

Der PView liefert sowohl für die Administration und Konfiguration als auch im Userbereich viele und äußerst nützliche Möglichkeiten und Anwendungen. Via LAN/WAN können Sie auf alle wichtigen Bedienoptionen der digitalen Recorder über die PView-Software zugreifen.

Auch die am Recorder eingestellten Such- und Filterkriterien können über den PView abgerufen und genutzt werden. Anwenderfreundliche Funktionen wie Drag & Drop, die freie Skalierbarkeit der Darstellungsfenster oder der Einsatz von Wizards bei Konfigurationseinstellungen garantieren ein angenehmes Handling.

Der PView kann unter den Betriebssystemen Windows 98, Windows NT 4.0, Windows ME und Windows 2000 eingesetzt werden.

TECHNISCHE MERKMALE

- Fernsteuerung des Recorders
- Unabhängigkeit von Bildschirmauflösung
- Speicherung der Konfiguration
- Optimierte Multiscreendarstellung
- Drag & Drop-Funktionen
- 4-Augenprinzip, umfangreiche Passwortverwaltung
- Einfacher Zugriff auf Live- und Wiedergabefunktionalität
- Relaissteuerung über Netzwerk
- Umfangreiche Sicherheitsmechanismen beim Backup
- Suche nach Filterkriterien
- Synchronisation von mehreren Wiedergabesequenzen Spur- und Recorderübergreifend, zeitsynchron oder zeitversetzt möglich

FEATURES

- Erweiterte Kamerasteuerung
- Schneller Zugriff auf Menüfunktionen durch Hot-Keys (short-cuts)
- Variable Darstellungsformen bis zu 20-fach Split
- Verschlüsselte Protokollierung aller Aktionen
- Virtuelle Rundgänge

ZERTIFIZIERUNGEN

- Zertifiziert nach UVV-Kassen und Kalagate
- Netzzulassungen für IZB, DVS und FIDUCIA



PView

Dallmeier
electronic

BEI UNS STANDARDMÄSSIG INTEGRIERT

- Kamerasteuerung
- Auswahl & Suche nach Filterkriterien über Netz
- Skalierbare Bildschirmauflösung
- Speicherung der Spliteinstellungen
- 4-Augenprinzip
- Umfangreiche Sicherheitsmechanismen beim Backup
- Relaissteuerung über Netzwerk
- Optimierte Multiscreenfunktionalitäten
- Geräte-/netzwerkübergreifende Synchronisation bei der Bildsuche

DARSTELLUNG

- Frei skalierbare und verschiebbare Darstellungsfenster für sämtliche Darstellungsformen der Videobilder
 - beim Skalieren bleiben die Seitenverhältnisse der Bilder erhalten
 - keine Abhängigkeit von Bildschirmauflösungen
- Stark verbesserte Multiscreendarstellung
 - maximale Auslastung der Bildschirmoberfläche
 - sehr hohe Qualität der Videobilder
 - anwenderspezifische Speicherung von individuellen Konstellationen
 - Variable Spliddarstellung
 - Performance-Optimierung bei der Bilddarstellung:
Bei Reduzierung auf momentan relevante Splitfenster bleiben die nicht angezeigten Fenster im Hintergrund erhalten, die Aktualisierung der Bildinhalte erfolgt jedoch erst, wenn diese „Hintergrundfenster“ wieder aktiviert werden. Der Datenstrom wird dadurch deutlich minimiert ohne dass Informationen verloren gehen.
 - Hintergrunddesigns und die Farbgebung der Bedienoberflächen sind individuell einstellbar
- Optimierte Bedienbarkeit der Wiedergabefunktionen: Nur noch ein globaler Spurslider für alle Splitfenster

BEDIENUNG

- Ausgangskontaktsteuerung des Recorders über PView
- Die Relaiszustände werden im Hintergrund automatisch aktualisiert und können bei Bedarf angezeigt werden
- Umschaltung von Livebildern und Recorderfunktionalitäten auf den analogen Monitorausgang des Recorders (in Verbindung mit PRemote) möglich
- Erweiterung von automatisierten Aufgaben, z.B. sequenzielle Umschaltung oder virtuelle Rundgänge (ebenfalls geräte- und netzwerkübergreifend möglich)
- Intuitive Benutzerführung im Setupmenü
- Die Benutzung der Konfigurationsfenster durch Einsatz von Wizards erleichtert
- Mit der Drag & Drop Funktion können Verbindungen zu verschiedenen Kameras und Recorders in den Splitfenstern problemlos aufgebaut werden, die Einstellungen bleiben jeweils erhalten.

WEITERE FUNKTIONEN

- Umfangreiche Sicherheitsmechanismen beim Backup
 - Bei einer Verbindungsunterbrechung während eines Backups bleiben die Daten bis zum Zeitpunkt der Backupunterbrechung erhalten
- Filterkriterien
 - Die am Recorder ausgewählten Filter können auch über den PView abgerufen u. nach den entsprechenden Filterkriterien gesucht werden
- Synchronisation
 - Erweiterung der Möglichkeiten: Nach Wiedergabesequenzen kann geräte- und netzwerkübergreifend gesucht werden
- Zugangsberechtigung über 4-Augenprinzip integriert
- Während der Übertragung der Bilddaten vom Recorder (Live oder Archiv) können lokal Bilder als Einzelbild ("Shoot") oder als Bildsequenzen ("Mitschnitt") aufgezeichnet werden.

VORAUSSETZUNGEN

- Der PView 5.x.x. ist keine Updateversion der PView Version 4.1.2. Beide Versionen können problemlos gleichzeitig installiert sein, eine gleichzeitige Bedienung ist jedoch nicht möglich.

SPEZIFIKATIONEN

Betriebssysteme	WIN 98, WIN-ME*
	WIN-NT (ab SP6.0), WIN 2000
	*(keine SCSI & nur teilweise ISDN Unterstützung)
Sprachen	D, E, NL, TR**

** aktuelle Daten auf Anfrage oder unter www.dallmeier-electronic.com

